

ADLER NC-Spraylack

90012 ff

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí opravný lak ve spreji na bázi nitrocelulózy pro použití v interiéru.

Speciální vlastnosti a zkušební normy

- Rychleschnoucí, velmi dobrý rozliv
- Bez tvorby záprachu
- Odolnost proti působení chemických vlivů podle normy ÖNORM A 1605-12: Třída hodnocení 1-C


Oblasti použití



- pro drobné opravy lakovaných povrchů nábytku a vnitřního vybavení
- pro přelakování škrábanců po montáži
- pro opravu známek opotřebení
- K přelakování defektů vzniklých na nábytku nebo vnitřním vybavení ze dřeva

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně 15° C.
- Před použitím důkladně protřepejte! Musí přitom být slyšitelný pohyb promíchávacích kuliček (2 min). Během zpracování obsah občas protřepáním promíchejte.
- Držte sprej ve svislé poloze a stříkejte rovnoměrně a ne příliš silně ze vzdálenosti přibližně 20 - 30 cm při pokojové teplotě.
- Aby byla dosaženo stejné barvy/zvýraznění a kompatibility, musí být vždy provedena zkouška stříkáním na nenápadném místě.
- Aplikujte druhý nástřik po 3 až 6 minutách; několik tenkých vrstev je lepších než jedna silná vrstva.

10-10 ZKL 1612

Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
 Tel.: 00420/731 725 957, 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupujícího/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobít vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatních případech platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

- Dózu po použití otočit dnem vzhůru a stříkací hlavu stříkáním zcela vyprázdnit, až již uniká pouze hnací plyn, tak aby nedošlo k zalepení trysky.
- Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

Způsob nanášení

Stříkání

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



ca. 10 - 15 min

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nánosu, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

PODKLAD**Kvalita podkladu**

Ošetřované povrchy by měly být čisté, suché a zbavené mastnoty.

Příprava podkladu

Obrousit zrnitostí P 320 - 360 a očistit. Pozor na probroušení!

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikosti balení**

Objem nádoby spreje 150 ml

Barevné odstíny/stupně lesku

G30 matt	90012
G70 seidenmatt	90013

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 12 měsíců v originálně uzavřených obalech.

Ochlaďte, chraňte před přímým slunečním zářením!
Skladujte ve svislé poloze při pokojové teplotě.

Bezpečnostně - technické informace

Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.

Stříkací sprej je pod tlakem. Uchovávat na dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a teplotami pod 5 °C a nad 50 °C. Nestříkejte na kůži. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Nestříkat proti plameni nebo žhavým předmětům. Ani po spotřebování obsahu neotvírat násilím nebo pálit.

Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu.