

ADLER | La nobilitazione del  
legno per tutta la casa



**ADLER**  
Nelle nostre vene scorre colore.

# NOBILITAZIONE DEL LEGNO

## CONTENUTO



NOBILITAZIONE DEL LEGNO	3 - 6
OLI E CERE	7 - 11
VERNICI PER PAVIMENTI	12 - 16
CURA E MANUTENZIONE	17 - 21
RIPARAZIONI PER IL LEGNO IN AMBIENTE INTERNO	22 - 26



## INNENLASUR

“Vernice per legno per un effetto naturale”

- Vernice a base d'acqua per legno in ambiente interno
- Per pannelli profilati, pannellature e perline
- Il quadro naturale rimane intatto grazie alla tonalità trasparente satinata
- Tonalità di legno e colorate
- Odore limitato, lavorazione facile



**Color4You**


CONFEZIONI

375 ml\*, 750 ml, 2,5 l, 10 l\*

## INNENLASUR UV 100

“Effetto naturale anti ingiallimento”

- Vernice di valore a base d'acqua per legno, travi a vista, pannellature e perlature in ambiente interno
- Protezione UV soprattutto per le tonalità chiare
- Tonalità di legno e colorate
- Odore limitato, lavorazione facile



**Color4You**

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 10 l

## WOODWAX

“Nobile cera dall'effetto satinato lucido”

- Cera diluibile all'acqua per ambiente interno
- Dona un'ottica satinata lucida e un effetto naturale al tatto
- Penetra a fondo nel legno ed è resistente all'acqua
- Inodore ed ecologica



**Color4You**

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l

\* Non tutte le tonalità sono disponibili in questo lattaggio.

Leggere variazioni di colore rispetto all'originale sono condizionate dalla stampa.

# NOBILITAZIONE DEL LEGNO

## AQUACRYL CFB

“Vernice per legno universale, incolore e resistente”

- Vernice trasparente a base d'acqua per il legno in ambiente interno
- Per pennellature, mobili il legno, porte etc...
- Resistente a creme e grassi, ottimo riempimento
- Buona resistenza chimica e meccanica
- Adatta per i giochi dei bambini
- Disponibile in vari gradi di brillantezza



### CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

### GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco, semi opaco, lucido

## SOLOPLAST STREICHFERTIG

“Vernice incolore ad asciugatura rapida”

- Vernice incolore a base solvente priva di composti aromatici, per la verniciatura di mobili
- Ottimo riempimento, evidente sottolineatura dei pori, buon ravvivamento
- Buona resistenza, utilizzo facile
- Disponibile in diversi gradi di brillantezza



### CONFEZIONI

750 ml, 5 l

### GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco, semi opaco,  
satinato, lucido

# OLIE CERE



## LEGNO-ÖL

“Olio per legno universale a rapida essiccazione”

- Olio per legno facile da lavorare per superfici vellutate in legno di latifoglia e aghifoglia in ambiente interno
- Per mobili, pavimenti in legno, pannellature etc.
- Penetra a fondo nella superficie, idrorepellente e non assorbe lo sporco
- Ottimo ravvivamento, sottolinea la naturale struttura del legno
- Ottenimento di superfici resistenti, antiscivolo e antistatiche, piacevoli al tatto
- Resistente a saliva e sudore



CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 5 l

## LEGNO-ZIRBENÖL

“Olio naturale specifico per legno di cirmolo”

- Olio per legno di valore a base di materie prime rinnovabili specifico per il trattamento del legno di cirmolo (mobili, arredamento interno)
- Contiene olio naturale biologico di pino cembro al 100%
- Mantiene e protegge le caratteristiche naturali del legno di cirmolo oltre ai suoi effetti benefici sulla salute
- Ottima resistenza all'acqua, essiccazione rapida



CONFEZIONI

750 ml

Leggere variazioni di colore rispetto all'originale sono condizionate dalla stampa.

## OLI E CERE PER MOBILI



Passo 1

### Passo 1: Pretrattare

Levigare il mobile con una carta abrasiva di grana 120 seguendo la direzione delle fibre. Ripetere il passaggio con grana 180. Eliminare completamente ogni residuo di polvere.



Passo 2

### Passo 2: Prima applicazione

Mescolare molto bene il prodotto Legno-Öl oppure Legno-Wachs. Applicare una mano sottile con un pennello oppure con un panno in cotone senza fibre. Eliminare l'eccesso dopo 5 minuti. Lasciar essicare la superficie per circa 4 ore garantendo una buona ventilazione.



Passo 3

### Passo 3: Seconda applicazione

Levigare leggermente la superficie prima della seconda applicazione utilizzando una carta abrasiva di grana 280 seguendo la direzione delle fibre. Eliminare ogni traccia di polvere. Ripetere l'applicazione con Legno-Öl oppure Legno-Wachs. Non è necessario trattare le superfici interne dei mobili. Attendere 7 giorni prima di utilizzare il mobile.






SCOPRITE DI PIU' SU ADLER TV!

## LEGNO-COLOR

“Olio colorato per un tocco personale”

- Olio colorato per legno per la realizzazione di un tocco di colore elegante, omogeneo su legni di conifera e latifoglia in ambiente interno
- Per mobili, pavimenti in legno, pannellature etc.
- Tintometrabile in colorazioni di legno e decorative
- Eccellente lavorazione grazie alla struttura leggera in gel
- Buona penetrazione, ottima resistenza all'acqua
- Terminare il lavoro applicando Legno-Öl, Legno-Wachs oppure Legno-Hartwachsöl

### GAMMA DI TONALITA' DISPONIBILI



Color4You

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 5 l

Leggere variazioni di colore rispetto all'originale sono condizionate dalla stampa.

## LEGNO-WACHS

“Cera per legno per superfici vellutate ed opache”

- Cera per legno incolore di valore per il trattamento dei legni di conifera e latifoglia in ambiente interno
- Per mobili, pannellature etc...
- Dona alla superficie un effetto vellutato e un'ottica opaca omogenea
- Utilizzo facile, essiccazione rapida
- Ottima resistenza all'acqua, funzione antistatica




CONFEZIONI

750 ml, 5 l

## LEGNO-HARTWACHSÖL

“Cera per legno universale ed ecologica”

- Prodotto high-solid particolarmente rispettoso dell'ambiente a base di oli e cere naturali per il trattamento di legni di conifera e latifoglia in ambiente interno
- Per mobili, pavimenti in legno, pannellature etc.
- Ottimo ravvivamento con una sola mano
- Utilizzo facile, essiccazione rapida
- Resistente, repellente allo sporco e all'acqua
- Conforme ai criteri delle costruzioni ecologiche
- Resistente a saliva e sudore (Önorm S 1555)



Respetta le linee guida UZ06

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l

# VERNICI PER PA- VIMENTI



Nelle nostre vene scorre colore.

## FLOOR-FILL

“Gel riempitivo per crepe e fughe”

- Gel per applicazione a spatola diluibile all'acqua per il riempimento e la chiusura di fughe e crepe su pavimenti in legno
- Da miscelare con polvere di carteggiatura
- Si adatta alla colorazione del parquet
- Lavorazione facile, essiccazione rapida, buona carteggiabilità



CONFEZIONI

11

## FLOOR-START

“La base migliore per il vostro pavimento in legno”

- Fondo incolore pronto all'uso che evita l'ingiallimento causato dalle sostanze interne del legno
- Adatto per tutti i pavimenti in legno
- Evita il sollevamento del pelo del legno
- Base ottimale per il trattamento successivo del pavimento in legno



CONFEZIONI

11, 51

## FLOOR-CLASSIC

“La vernice per parquet universale”

- Vernice sigillante incolore a base d'acqua per pavimenti fortemente sollecitati in ambito privato
- Eccellente resistenza a graffi e abrasioni
- Ottima resistenza chimica
- Protegge dall'ingiallimento
- Lavorazione facile, essiccazione rapida



CONFEZIONI

1 l, 5 l, 10 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

semi opaco, lucido

## RINNOVO E SIGILLATURA DEI PAVIMENTI IN LEGNO



### Passo 1: Levigare il pavimento

Per procedere con un corretto rinnovo di un pavimento in legno, è necessario iniziare con una carteggiatura profonda e omogenea. Procedete con una carteggiatura meccanica, iniziando con una grana 60 procedendo fino a grana 80. Per gli aloni è consigliabile l'uso di una levigatrice orbitale. Nel caso in cui non vi siano macchie che richiedano tale trattamento, è possibile procedere direttamente con una carteggiatura con grana 120.



Passo 1



### Passo 2: Riparazione dei difetti

Nel caso di pavimenti incollati, è possibile avere fughe o crepe che si rendono visibili in seguito alla levigatura e possono essere nascoste utilizzando Floor-Fill prima dell'ultima levigatura. Mescolare quindi Floor-Fill con la polvere di carteggiatura. In questo modo la colorazione del riempitivo sarà uguale a quella del legno. Applicare a spatola questa massa simile a stucco facendola penetrare bene negli spazi. Lasciar asciugare da 1 ora a 1 ora e mezza. Procedere con la carteggiatura finale con grana 120.




Passo 2



### Passo 3: Il fondo

Eliminare ogni residuo di polvere. Applicare Floor-Start con un rullo a pelo corto. Per i cantoni è consigliabile utilizzare un pennello per vernici all'acqua. Lavorate sempre proseguendo per corsie e fate attenzione a sovrapporre le sezioni in maniera regolare. Non applicate il prodotto direttamente sul pavimento, così eviterete la formazione di macchie. Il tempo di essiccazione è di circa 2 ore.



Passo 3



# VERNICI PER PAVIMENTI



## Passo 4: La finitura

L'ultima mano avviene con Floor-Classic. La prima finitura deve asciugare 4 ore. Carteggiare leggermente con grana 240 aiutandovi con una levigatrice orbitale. Il lavoro dovrebbe essere eseguito da operatori esperti. Eliminare la polvere con un panno in cotone prima di procedere con la seconda mano di Floor-Classic. Dopo 8 ore il Vostro pavimento sarà calpestabile.



SCOPRITE DI PIU SU ADLER TV!

## CHECKLIST PER IL TRATTAMENTO DEI VOSTRI PAVIMENTI IN LEGNO

PROCEDIMENTO	ca. 20 m <sup>2</sup>	ESEGUITO
1 Levigatura del parquet 1 e 2 con levigatrice orbitale	½ - ¾ giornata	<input type="checkbox"/>
2 Applicazione di Floor-Fill	25 min	<input type="checkbox"/>
3 Asciugatura Floor-Fill	1 - 1,5 ore	<input type="checkbox"/>
4 Levigatura fine e pulizia	25 min	<input type="checkbox"/>
5 Applicazione del fondo Floor-Start incl. tempo di essiccazione	2,5 - 3 ore	<input type="checkbox"/>
6 Prima mano di Floor-Classic incl. tempo di essiccazione	4,5 - 5 ore	<input type="checkbox"/>
7 Carteggiatura intermedia incl. pulizia	25 min	<input type="checkbox"/>
8 Seconda mano di Floor-Classic incl. essiccazione	8,5 - 9 Stunden	<input type="checkbox"/>
9 Tempo necessario per potere posizionare dei mobili	24 ore	<input type="checkbox"/>
10 Tempo necessario per collocare tappeti e per far indurire completamente il pavimento	8 giorni	<input type="checkbox"/>

# MANU- TENZI- ONE E PULIZIA



## CLEAN-MÖBELREINIGER SET “Set di valore per la pulizia di mobili in legno”

- Pulizia di prima classe per superfici verniciate e per altre superfici in ambiente interno
- Sostanze attive che eliminano polvere, sporco e impronte digitali
- Utilizzabile regolarmente
- Pronto all'uso



### CONTENUTO\*

Clean-Möbelreiniger 500 ml  
1 testa atomizzatrice  
1 panno per la pulizia

## CLEAN-MÖBELPFLEGE SET “Cura per una protezione duratura”

- La cura perfetta per la pulizia, manutenzione e rinfresco di superfici di mobili
- Forma un film protettivo senza occludere i pori
- Repellente contro acqua e sporco
- Pronto all'uso



### CONTENUTO\*

Clean-Möbelpflege 500 ml  
1 testa atomizzatrice  
1 panno per la pulizia

## PARKETTPFLEGESET: CLEAN-REINIGER & CLEAN-PFLEGE

### “I pavimenti in legno risplendono di nuovo”

- Sistema appositamente studiato per la cura di pavimenti in legno o laminato, PVC etc.
- Macchie persistenti, sporco e strisciate vengono rimosse velocemente e facilmente
- Protegge il pavimento da futuro sporco e altre sollecitazioni ambientali (es: acqua, prodotti chimici...)
- La superficie godrà di un nuovo splendore satinato



### CONTENUTO\*

ADLER Clean-Parkettreiniger 1 l  
ADLER Clean-Parkettpflege 1 l  
1 Panno

\*alcuni prodotti possono essere ordinati separatamente.

## LEGNO-REINIGER

### “Pulizia di superfici oliate”

- Pulitore incolore di odore neutro per superfici in legno oliate
- Elimina efficacemente lo sporco e grasso
- Pronto all'uso, applicare con un panno di cotone senza fibre



CONFEZIONI

250 ml

## LEGNO-PFLEGEÖL

### “Cura e rinfresco delle superfici oliate”

- Olio trasparente di valore per la cura di superfici in legno oliate
- Pulizia delle superfici dallo sporco leggero
- Eccellente ravvivamento, regolatore di umidità
- Utilizzo facile, essiccazione rapida



CONFEZIONI

250 ml

## LEGNO-PFLEGESET

### “Per la cura regolare delle superfici oliate”

- Kit studiato appositamente per le superfici in legno oliate di mobili, pavimenti in legno e parquet così come per l'arredamento interno
- Legno-Reiniger pulisce le superfici sporche e con tracce di grasso
- Legno-Pflegeöl abbellisce il legno e gli dona nuovo splendore
- Panno abrasivo e panno di pulizia inclusi



### CONTENUTO

Legno-Reiniger 125 ml  
Legno-Pflegeöl 125 ml  
Panno abrasivo  
Panno per la pulizia  
Indicazioni per la manutenzione

## LEGNO-HOLZBODENSEIFE

### „Detergente per la cura e la pulizia durevole di pavimenti in legno trattati”

- Concentrato a base di grassi vegetali naturali per la cura di pavimenti in legno e parquet trattati con oli e cere
- Elimina lo sporco efficacemente e con facilità
- Utilizzo universale – applicabile anche su altre superfici oliate come ad esempio pannellature
- Elegante effetto opaco, funzione antistatica



CONFEZIONI

1 l, 2,5 l

# RIPARAZIONI- ONI DEL LEGNO IN AMBIENTE INTERNO

**ADLER**

Nelle nostre vene scorre colore.

## GRILITH HOLZKITT

“Riparazione veloce e pulita di danni nel legno”

- Pasta riempitiva per la chiusura di difetti del legno come ad esempio crepe, difetti nell'impiallacciatura oppure solchi causati dai nodi del legno
- Solidifica rapidamente all'aria, non crema e resiste agli urti
- Lavorabile come fosse legno vero (verniciatura e sovra verniciatura)
- Disponibile in più colorazioni mescolabili tra loro



CONFEZIONI

100 ml, 200 ml



## GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

“Per il ritocco di piccoli danni”

- Candelette in cera morbida per il ritocco di piccoli solchi, graffi, fori causati da chiodi o ammaccature di superfici in legno laccato o mordenzato.
- Adatto per superfici poco sollecitate
- Facilmente sovra verniciabile
- Disponibile in 22 colorazioni mischiabili tra loro



CONFEZIONI

Singole candelette  
oppure confezioni da 20 pz.

## RIPARAZIONE DI PICCOLI DANNI



**Passo 1: scelta della tonalità**  
Selezionare la giusta tonalità. Nel caso desideriate miscelare tra loro varie colorazioni, iniziate prima con il colore più chiaro e procedete poi con quello più scuro. In questo modo si otterranno delle sfumature che aiuteranno a nascondere meglio il ritocco.



**Passo 2: preparazione del danno da ritoccare**  
Eliminate eventuali bordi o pezzetti di legno dalla parte rovinata. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grassi. Prelevate dalla candeletta la quantità di cera necessaria e premetela all'interno del danno da riparare. Rimuovere il prodotto in eccesso utilizzando una spatola fino a ottenere una superficie piana.



**Passo 3: sigillare il ritocco**  
La superficie ritoccata può essere sovraverniciata con Grilith Klarlackspray nel grado di brillantezza desiderato.



## GRILITH FLEXPEN

“Il ritocco preciso”

- Penna per piccoli ritocchi su superfici verniciate come ad esempio piccoli graffi
- Contiene una vernice di valore ecologica a base d'alcol
- Utilizzo facile, asciuga in pochi secondi
- Disponibile in molte tonalità



### CONFEZIONI

Penne confezionate singolarmente

## GRILITH DECKLACKSTIFT WEISS

Penna da ritocco per superfici bianche”

- Pennarello per il ritocco bianco di danni recati su superfici o angoli di mobili bianchi laccati
- Ottima presa e durezza superficiale che proteggono da successivi danni
- Utilizzo facile, asciugatura rapida
- Non è necessaria alcuna sovraverniciatura



### CONFEZIONI

Penne confezionate singolarmente

# RIPARAZIONE DEL LEGNO

## GRILITH KLARLACKSPRAY

“Vernice trasparente per superfici rovinate”

- Vernice spray incolore di valore per il rinfresco o per la verniciatura di superfici in legno per interno laccate, mordenzate o preventivamente trattate con una mano di fondo
- Specifico anche per la sovra verniciatura di danni riparati
- Buona resistenza contro agenti chimici
- Buono scorrimento, spruzzo omogeneo senza tracce, asciugatura rapida



### CONFEZIONI

150 ml

### GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco, satinato, lucido

# TRUCCHI & SUGGERIMENTI



SU ADLER-TV



## TRUCCHI E CONSIGLI DI ADLER

Desiderate trattare il Vostro pavimento con olio senza dover rinunciare a un tocco di colore? Oppure desiderate sigillarlo per bene? Cercate i consigli giusti per i vostri mobili siano essi laccati, oliati oppure trattati con cera? Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web [www.adler-italia.it](http://www.adler-italia.it)

IMMAGINI: ADLER Archiv, Fotolia.com, Anrei (p.1, p. 7)



Nelle nostre vene scorre colore.

9896801  
02-2017

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstr. 22**  
**T. + 43/5242/6922-0 · [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**

**ADLER Deutschland** GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5  
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 **ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001  
**ADLER Slovensko** s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00  
Brno · Bosonohy · T. 731 725 957 · **ADLER Italia** S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308